

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

N°: AXTERTOP EXTRA S5 MONT BLANC BLANK NH 001 DE



1. **Kenncode** AXTERTOP EXTRA S5 MONT BLANC
2. **Chargennummer zur Identifikation des Bauprodukts** siehe Etikett
3. **Vorgesehener Verwendungszweck** Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen
4. **Hersteller** AXTER SAS
8, avenue Félix d'Hérelle
75016 PARIS
France
www.axter.eu/dop
5. **Bevollmächtigte** NR
6. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts** System 2+
7. **Bauprodukt von einer harmonisierten Norm** EN 13707
Der CSTB hat als notifizierten Stelle Nr. 0679 nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen. und die Konformitätsbescheinigung Nr. 0679 - CPR - 0128 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.
8. **Europäische Technische Bewertung :** NR
9. **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale			Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation	
			Werte	Toleranz			Einheiten
				min.	max.		
Nagelausreifestigkeit	Lngsrichtung		NR	-	-	N	
	Querrichtung		NR	-	-		
Zugverhalten Hchstzugkraft	Lngsrichtung		980	800	1150	N/50 mm	
	Querrichtung		900	800	1000		
Zugverhalten Bruchdehnung	Lngsrichtung		50	35	65	%	
	Querrichtung		55	35	70		
Schlwiderstand der Fugennaht	Max.	Lngsnaht	NR	-	-	N/50mm	
		Kopfsto	NR	-	-		
	Mittelwert	Lngsnaht	NR	-	-		
		Kopfsto	NR	-	-		
Scherwiderstand der Fugennaht	Max.	Lngsnaht	NR	-	-	N/50mm	
		Kopfsto	NR	-	-		
Kaltbiegeverhalten			-30	≤	°C	EN 13707+A2:2009	
Haltbarkeit EN 1296	Wrmestandfestigkeit		NR	-	-		°C
Haltbarkeit EN 1297	Sichtbare Mngel		NR				
Widerstand gegen stoartige Belastung			NR	≥	mm		
Widerstand gegen statische Belastung (Verfahren A)			NR	≥	kg		
Wasserdichtheit (Verfahren B)			Konform				-
Widerstand gegen Durchwurzelung			NR				-
Bestndigkeit gegen Feuer von auen			FRoof (Hinw. 1)				-
Klassifizierung zum Brandverhalten			E				-
Gefhrliche Stoffe			Hinw. 2 und 3				-

NR : Nicht Relevant

Hinweis 1 : Da das Verhalten eines Dachbelags bei uerer Brandeinwirkung vom gesamten System abhngt, kann fr das Produkt alleine keine Erklrung ber die Leistung gemacht werden.

Hinweis 2: Dieses Produkt enthlt weder Asbest noch Steinkohlenteerderivate.

Hinweis 3: Da keine harmonisierte europische Norm vorliegt, hat die berprfung und Erklrung zur Auslaugung/Zusammensetzung anhand der am Einsatzort geltenden nationalen Bestimmungen zu erfolgen.

10. Die Leistung des Produkts gem den Nummern 1 und 2 entspricht der erklrten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fr die Erstellung dieser Leistungserklrung ist allein der Hersteller gem Nummer 4.

Unterschiedet fr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Peter Fleischmann (Geschftsfhrer)

Paris
1. Juli 2013

