

PRODUKTDATENBLATT

ADHESIF POUR PAILLETES (HAFTMITTEL FÜR SCHIEFERSPLITT)

BESCHREIBUNG

→ HAFTMITTEL FÜR SCHIEFERSPLITT ist eine Dispersion eines Vinyl-Acryl-Copolymers in wässriger Lösung.

ANWENDUNG

→ Kleben von Schiefersplitt, ästhetische Ergänzung.

VERARBEITUNG

→ Die Oberfläche sorgfältig abkehren. Das Haftmittel für Schiefersplitt mit dem Schaber verteilen, ca. 200 bis 300 g/m². Von Hand den Schiefersplitt in übermäßiger Menge aufstreuen (1,2 bis 1,5 kg/m²). Mit einer Walze über den Splitt fahren. Mindestens 24 Stunden lang trocknen lassen, je nach Witterungsverhältnissen, dann den überflüssigen Schiefersplitt durch sorgfältiges Kehren entfernen. Falls erforderlich, den Vorgang wiederholen.

LAGERUNG UND VERPACKUNG

→ Verpackung: 5 kg-Kanister. HAFTMITTEL FÜR SCHIEFERSPLITT ist frostempfindlich und muss an einem vor Kälte geschützten Ort gelagert werden. Außerdem ist das Produkt geschützt vor Wärme zu lagern.

ZUBEHÖR

→ Bestimmungsmaterialien (Sack a 30 kg): Naturschiefer (Art. 1917102) - Intensiv Grün (Art. 1917112), Weiß "Blanc Savoie" (Art. 1917115) - andere Farben auf Anfrage

ZUSAMMENSETZUNG

→ (unverbindlich)

| TECHNISCHE DATEN * | NORMEN | EINHEIT | WERT |
|---------------------|--------|---------|------------|
| Trockenextrakt | | % | 50 % +/- 1 |
| Viskosität bei 25°C | | m Pa.s | 600 |
| pH-Wert bei 25°C | | - | 4 - 5,5 |
| Partikelgröße | | nm | 200 |

* Mittelwerte aus verschiedenen Prüfungen
Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik bzw. der Entwicklung. Änderungen behalten wir uns vor.