

PRODUKTDATENBLATT

HYPERFLEX AR HYPERFLEX AS

BESCHREIBUNG

- Mit HYPERFLEX H der Stärke 1,5 mm hergestellte Teile.
Farbe: grau
HYPERFLEX AR: Innenecke: Höhe 50 mm, Durchmesser 120 mm
HYPERFLEX AS: Außenecke: Höhe 25 mm, Durchmesser 160 mm

ANWENDUNG


- Innen- und Außenecken (Eckversteifungen)

VERPACKUNG

- Art. 3251011: HYPERFLEX AR (Innenecke): Beutel mit 40 Stück
Art. 3252011: HYPERFLEX AS (Außenecke): Beutel mit 30 Stück



HYPERFLEX
AR



HYPERFLEX
AS

LAGERUNG

- Kühl, trocken und sauber auf waagrechttem Untergrund lagern. Vor Feuchtigkeit sowie vor Hitze (wie z.B Sonneneinstrahlung) schützen.

VERLEGUNG

- Auf PVC mit dem Heißluftschweißgerät verschweisst, oder ggfs. mit Quellschweißmittel

ANMERKUNGEN

- Keine.

Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik bzw. der Entwicklung. Änderungen behalten wir uns vor.

