

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

N°: HYRENE TS CPV NH 001 DE



1. **Kenncode** HYRENE TS CPV
2. **Chargennummer zur Identifikation des Bauprodukts** siehe Etikett
3. **Vorgesehener Verwendungszweck** Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen
4. **Hersteller** AXTER SAS
8, avenue Félix d'Hérelle
75016 PARIS
France
www.axter.eu/dop
5. **Bevollmächtigte** NR
6. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts** System 2+
7. **Bauprodukt von einer harmonisierten Norm** EN 13707
Der CSTB hat als notifizierten Stelle Nr. 0679 nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen. und die Konformitätsbescheinigung Nr. 0679 - CPR - 0128 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.
8. **Europäische Technische Bewertung :** NR

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale			Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
			Werte	Toleranz		
				min.	max.	
Nagelausreifestigkeit	Lngsrichtung		NR	-	-	N
	Querrichtung		NR	-	-	
Zugverhalten Hchstzugkraft	Lngsrichtung		400	320	500	N/50 mm
	Querrichtung		275	250	350	
Zugverhalten Bruchdehnung	Lngsrichtung		15	10	50	%
	Querrichtung		15	10	50	
Schlwiderstand der Fugennaht	Max.	Lngsnaht	NR	-	-	N/50mm
		Kopfsto	NR	-	-	
	Mittelwert	Lngsnaht	NR	-	-	
		Kopfsto	NR	-	-	
Scherwiderstand der Fugennaht	Max.	Lngsnaht	NR	-	-	N/50mm
		Kopfsto	NR	-	-	
Kaltbiegeverhalten			-16	≤	°C	EN 13707+A2:2009
Haltbarkeit EN 1296	Wrmestandfestigkeit		NR		°C	
Haltbarkeit EN 1297	Sichtbare Mngel		NR			
Widerstand gegen stoartige Belastung			700	≤	mm	
Widerstand gegen statische Belastung (Verfahren A)			10	≥	kg	
Wasserdichtheit (Verfahren B)			konform		-	
Widerstand gegen Durchwurzelung			NR		-	
Bestndigkeit gegen Feuer von auen			F _{Roof} (Hinw. 1)		-	
Klassifizierung zum Brandverhalten			E		-	
Gefhrliche Stoffe			Hinw. 2 und 3		-	

NR : Nicht Relevant

Hinweis 1 : Da das Verhalten eines Dachbelags bei uerer Brandeinwirkung vom gesamten System abhngt, kann fr das Produkt alleine keine Erklrung ber die Leistung gemacht werden.

Hinweis 2: Dieses Produkt enthlt weder Asbest noch Steinkohlenteerderivate.

Hinweis 3: Da keine harmonisierte europische Norm vorliegt, hat die Überprüfung und Erklrung zur Auslaugung/Zusammensetzung anhand der am Einsatzort geltenden nationalen Bestimmungen zu erfolgen.

10. Die Leistung des Produkts gem den Nummern 1 und 2 entspricht der erklrten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich fr die Erstellung dieser Leistungserklrung ist allein der Hersteller gem Nummer 4.

Unterschiedet fr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Peter Fleischmann (Geschftsfhrer)

Paris
1. Juli 2013

