

STELZLAGERKOPF für Unterkonstruktionshölzer



Dieses Zubehörteil, das sich an alle verstellbaren Stelzlager von Axter anpassen lässt, wird als Auflager für die Unterkonstruktionsbalken verwendet. Es wird direkt auf die Flügel des Stelzlagers aufgesetzt, ohne Befestigung oder Klebstoff.

Zusammensetzung:
Mit Calciumcarbonat angereichertes Polypropylen-Copolymer

Abmessungen:
Durchmesser 120 mm
Höhe 60 mm


Verpackungsweise:
Karton mit 120 Stück

Die Vorteile des Stelzlagerkopfes


Durch die Abflusslöcher im Stelzlagerkopf wird verhindert, dass an den Kontaktstellen mit dem Unterkonstruktionsholz Wasser stehen bleibt. Damit wird die Lebensdauer Ihrer Holzterrasse verlängert.

Einfache Montage

Seine schlitzförmigen Öffnungen werden einfach auf das Fugenkreuz des Stelzlagers ohne zusätzliche Befestigung aufgesetzt



Draufsicht



Untersicht

- Die Mindestbreite der Unterkonstruktionsbalken beträgt 45 mm für private Terrassen und 50 mm für alle anderen Terrassen. Die Unterkonstruktionsbalken werden auf dem Stelzlagerkopf mechanisch befestigt.
- Unser Stelzlagersortiment umfasst das (feste) 35 mm-Modell sowie die verstellbaren Modelle 40/60, 60/90, 90/150 und 150/260 mm

www.axter.de

