



AXTER

FLACHDACHTERRASSEN



STELZLAGER

Sortiment Stelzlager
und Zubehör

STELZLAGER



Das Axtersortiment von Stelzlagern und Zubehör für die vollständige Verlegung von begehbaren Flachdächern mit Platten (aus Keramik oder Beton) oder mit Holzdielen.

- ⇒ **Beschreibung:** Einteiliges oder mehrteiliges Stelzlager. Stelzlagerkopf mit Fugenstegen (Oberfläche >100 cm²). Stellmutter für die Feineinstellung. Ein Auflagefuß (Oberfläche >W300 cm²).
- ⇒ **Anwendung:** können auf Beton, einlagiger oder zweilagiger Abdichtung, Gussasphalt und jedem anderen geeigneten Träger verlegt werden.

DIE VORTEILE DES SORTIMENTS

- ✓ Höhenverstellbare Stelzlager von 25 mm bis 590 mm Höhe
- ✓ Feste Stelzlager von 8 mm und 20 mm Höhe
- ✓ Leichte Verlegung
- ✓ Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit
- ✓ Praktische Verpackung in verstärkten Beuteln (unempfindlich gegen Feuchtigkeit, als Abfallbehältnis wiederverwendbar)
- ✓ Wirksame Aufstandsfläche/Fuß: ca. 300 cm² - Temperaturbeständigkeit: -30°C bis + 50°C
- ✓ **Bruchbeständigkeit: Gesamtlast/Element >500 daN - Gesamtlast/1/4 Stelzlager >250 daN**



DAS PRODUKTSORTIMENT IM EINZELNEN

Die **Stelzlager** werden als Auflagerung für Keramik- oder Betonplatten verwendet. Das Sortiment umfasst zwei Ausführungen mit fester Höhe von 8 mm und 20 mm sowie 5 höhenverstellbare Ausführungen:



Produkt	Handelsbezeichnung	Anz./Sack od. Karton	Stück / Pal.
1927008	FESTES STELZLAGER H. 8mm	100/Karton	45
1927020	FESTES STELZLAGER H. 20mm	100/Sack	18
1927025	VERSTELLBARES STELZLAGER H. 25/40m	100/Sack	18
1927042	VERSTELLBARES STELZLAGER H. 40/60mm	60/Sack	18
1927062	VERSTELLBARES STELZLAGER H. 60/90mm	50/Sack	18
1927092	VERSTELLBARES STELZLAGER H. 90/150mm	30/Sack	18
1927153	VERSTELLBARES STELZLAGER H. 150/260mm	25/Sack	18

VERARBEITUNG

AXTER-Stelzlager ermöglichen insbesondere die perfekte Anpassung der Höhe unter der Last von einer oder mehreren Platten. Die Anpassung erfolgt mit der Hand.

Der schraubbare Teil ist für alle 4 Abmessungen identisch, lediglich das einteilige Basisteil ist unterschiedlich hoch.

Für Platten mit den Abmessungen 40 x 40 cm sind 7 Stelzlager / m² erforderlich, für Platten 50 x 50 cm sind 5 Stelzlager / m² erforderlich. In Ecken oder abgehenden Bauteilen, sind die überflüssigen Halter mit Hilfe eines Cutters, einer Schneidezange oder einer Metallsäge zu entfernen.

ZUBEHÖR

Der Stelzlagerkopf wird als Auflager für die Unterkonstruktionsbalken bei der Ausführung mit Holzdielen verwendet. Er lässt sich direkt auf alle Stelzlager von Axter aufsetzen. Durch seine Abflusslöcher wird verhindert, dass Wasser stehen bleibt, wodurch die Unterkonstruktionsbalken vor Feuchtigkeit geschützt werden, was die Lebensdauer der Terrasse verlängert.

Produkt	Handelsbezeichnung	Anz./Karton	Kart./Pal
1927500	STELZLAGERKOPF 110 mm	120	20



Das Verlängerungsstück der Höhe 110 mm, das auf allen Axterstelzlager maximal dreifach übereinandergesetzt werden kann, sorgt für eine größere Höhe und feinere Einstellung.



Produkt	Handelsbezeichnung	Ans./ Sack	Sack./Pal.
1927610	VERLÄNGERUNGSTÜCK STELZLAGER 110 mm	60	18

Der Dämmkeil aus Schaumstoff von 3 mm Stärke wird vor Verlegung der Platten auf den Stegen des Stelzlagers eingesetzt, um die Resonanzen zu verringern.

Produkt	Handelsbezeichnung	Anz./Karton	Kart./Pal
1927000	DÄMMKEIL	100	100



Der Bodenrost wird als Umrandung von Terrassen mit Plattenbelag auf Stelzlager installiert. Er sorgt für das bessere Abfließen des Regenwassers, vermeidet das Spritzen von Wasser auf die Anschlüsse und sorgt für die leichte Erreichbarkeit des Hohlraums unter dem Terrassenbelag. Abmessungen:

Länge 502 mm - Breite 191 mm - Stärke 25 mm - Farbe: Beige



Produkt	Handelsbezeichnung	Anz./Karton	Kart./Pal
1942001	BODENROSTE	22	36

Zusätzliche Produkte: TERRASSENPLATTEN



DAS CERAME - SORTIMENT:

Ein Designsortiment aus Keramik oder Beton als hochwertiges Zubehör für ein verstärktes architektonisches Gefühl.

✓ Flachdachterrassen ✓ Gartenterrassen ✓ Poolterrassen



Ein internationaler Spezialist für Abdichtung

Axter entwickelt und produziert Abdichtungssysteme (Bitumen, PVC, Flüssigdichtungssysteme), die für den Einsatz bei ebenen oder geneigten Flachdächern sowie im Tief-, Wasser- und Ingenieurbau bestimmt sind. Die Abdichtungssysteme umfassen auch alle Zusatz- und Zubehörprodukte, die für ihren Einsatz erforderlich sind.

Axter erzielt über 40% ihres Umsatzes im Export, in mehr als 50 Ländern weltweit. Unsere Verkaufsteams und Technikberater stehen Ihnen als echte Partner zur Seite und begleiten Sie bei allen Etappen Ihrer Projekte.

VERKAUSNIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND

33 rue des 3 frontières
F-68110 ILLZACH
Tel. +33 (0)389 615 161 - Fax. +33 (0)389 615 260
E-Mail: info@axter.de

www.axter.de

www.axter.eu, www.coletanche.com, www.skydome.eu

www.axter.de



Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik bzw. der Entwicklung. Änderungen behalten wir uns vor. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

