

VERNIS ANTAC

schnelltrockender, lösungsmittelhaltiger Voranstrich

BESCHREIBUNG

➔ Vernis ANTAC ist ein hochleistungsfähiger, kalt zu verwendender Spezialbitumen-Voranstrich, auf der Basis von Elastomerbitumen und einem Haftmittel in einem schnelltrocknenden aromatischen Lösungsmittel (ohne Toluol). Er dient zur Imprägnierung von Beton-, Holz- oder Metalluntergründen aller Art vor der Verlegung von Abdichtungsbahnen, sowie für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18195.

ANWENDUNG

➔ Vernis ANTAC wird vor der Verlegung der Dichtungsbahn aufgetragen, um für eine gute Grundlage für das Bitumen zu sorgen und die Abdeckung vor Feuchtigkeit zu schützen.

VERARBEITUNG

➔ Der Untergrund muß trocken und sauber sein, sowie frei von Rost, Fett, Staub und trennenden Substanzen. VERNIS ANTAC volldeckend mit einem Anstreichpinsel oder Rolle auftragen. Dieser Voranstrich wurde speziell dafür ausgelegt, schnell und ohne Rißbildung zu trocknen. Während des Umgangs mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. Dieses Produkt ist gesundheitsschädlich beim Einatmen, bei Berührung mit der Haut sowie bei Verschlucken. Reinigen der Werkzeuge: Lösungsmittel auf Mineralölbasis (z.B. Testbenzin).

LAGERUNG

➔ Behälter dicht verschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Wärmegeschützt lagern. Nicht in geschlossenen Raum verarbeiten. Nicht in das Abwasser gelangen lassen. Maximale Lagerdauer (im geschlossenen Originalbehälter): 2 Jahre. Die beim Einsatz zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen sind im Sicherheitsdatenblatt VERNIS ANTAC beschrieben.

ZUSAMMENSETZUNG

➔ (unverbindlich)

homogene Lösung von Ölbitumen und Lösungsmitteln

EIGENSCHAFTEN*		Anforderungen	WPK *) Werte
Festkörpergehalt bei 105° C			50% ± 2%
Dichte			0,94 ± 0,05
Trockenextrakt	%		54 ± 2
Viskosität (gem. NFT 30014) CF Nr.4	bei 25°C		16 bis 30 s.
Trockenzeit	bei 25°C	staubtrocken	ca. 20 min.
	bei 25°C	trocken	ca. 60 bis 90 min.
	bei 25°C	hart	ca. 24 Stunden.
Flammpunkt der Lösungsmittel	°C		26°C ± 2
Deckvermögen		150 - 300 g/m ² je nach Untergrund	
<input type="checkbox"/> Gefahrenhinweise: Leichtentzündlich (enthält feuergefährliche Lösungsmittel). Von offener Licht, Flammen, Wärme- und Hitzequellen unbedingt fernhalten <input type="checkbox"/> Lagervorschrift: Verpackungsgruppe III <input type="checkbox"/> Transportvorschrift (ADR/RID): Klasse 3 <input type="checkbox"/> Alle Angaben beim Sicherheitsdatenblatt "VERNIS ANTAC"			

*Mittelwerte aus verschiedenen Prüfungen

Lieferform

1982001	Kanister von 25 l
Auf Anfrage	Kanister von 30 l
1983001	Sprühdose von 400 ml
1582010	Kanister von 5 l
Auf Anfrage	Faß von 200 l (Gew. ca. 215 kg)